



# CATALOGO DE PRODUCTOS

*UNA DECISIÓN DE EXPERTOS*





*Arados de Discos Reversibles  
Modelo 953-H Hidráulico  
954 Hidráulico*

**UNA DECISIÓN DE EXPERTOS**





## UNA DECISIÓN DE EXPERTOS

### ESPECIFICACIONES ARADOS INTERNATIONAL MODELOS 953-H LIGERO Y 954 PESADO

#### ARADOS REVERSIBLES MODELOS 953-H Y 954 CAMBIO HIDRÁULICO

Los arados modelos 953-H y 954 de 4 discos reversibles, ligero y pesado están contruidos sobre un bastidor de forma triangular con el larguero principal fijo en un punto sobre el que se gira para arar a la derecha o a la izquierda. Los componentes del Enganche de 3 puntos, Categoría 2, van fijos al bastidor básico.

La rueda de surco está equipada con una cuchilla circular de acero, la que se encuentra en posición de trabajo desde el principio del surco.

#### ALTA TECNOLOGÍA EN SU DISEÑO

El diseño de los Arados **INTERNATIONAL** permite excelente penetración y fácil transporte, así como amplio despeje debajo de los largueros, para que los discos no se atasquen.

Fácil de enganchar y desenganchar al Tractor. El mecanismo de ajuste es sumamente sencillo.

#### FICHA TÉCNICA

**Tamaño de los discos:** Normalmente se surten con discos de bisel interior, de 6.4 mm. x 71 cm. (1/4" x 28"). La distancia entre los discos es de 56 cm. (22-11/16").

**Profundidad de corte:** según las condiciones del suelo, es posible tener una penetración máxima de 41 cm. (16"). La profundidad de corte se puede ajustar por medio del eslabón superior del enganche de 3 puntos en el tractor, cambiando la presión sobre el resorte de la rueda de surco o modificando el ángulo vertical u horizontal de los discos.

**Ángulo de los discos:** cada disco se puede ajustar individualmente a 3 ángulos verticales de corte y horizontalmente, a una colocación máxima, media o mínima. Estos ajustes son necesarios para que los discos sean más o menos agresivos y penetren en suelos duros o para arar en condiciones de tierra muy suelta o arenosa.

#### EQUIPO NORMAL

DISCOS PO 14 054 de bisel interior, de 6.4 mm. X 71 cm. (1/4" x 28"). Rueda de surco con cuchilla de 0.64 x 60.96 cm. (1/4" x 24") (Arados 953-H y 954) larguero del arado, timones, soportes de los cojinetes de los discos, juego de guardas, enganche integral de 3 puntos Categoría 2. Los arados 953-H y 954 cuentan con un cilindro hidráulico de 7.62 x 20.32 cm. (3" x 8") y mangueras.

#### EQUIPO OPCIONAL

Juego de raspadores No. 781 335 R91.

DESCRIPCION	PESO 953-H	PESO 954	ANCHO DE CORTE 953-H	ANCHO DE CORTE 954
Arados 953-H y 954 de cuatro discos reversibles Diseñados para ser utilizado en tractores con potencia de 80 a 105 C. de F. en 953-H y 120 C. de F. para 954.	696 Kgs.	800 Kgs.	Por disco 25 cms. (10") Total 100 cms. (40")	Por disco 28 cms. (11") Total 112 cms. (44")

Nota: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso, las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.

## ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

#### CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y REFACCIONES

Av. Lic. Juan Fernández Albarrán No. 67 C.P. 54170  
Fraccionamiento Parque Industrial San Pablo  
Xalpa Tlalnepantla Edo. de México  
Tels. (01-55) 5392 13 00, 5392 14 00, Fax 5391 00 36  
E-mail [amssamex@prodigy.net.mx](mailto:amssamex@prodigy.net.mx)  
[www.amssa.com.mx](http://www.amssa.com.mx)

#### OFICINA Y DOMICILIO SOCIAL

Francisco Villa No. 708 Código Postal 20030  
Tel. 01 (449) 910 34 00 con 10 líneas  
Fax (449) 910 34 11 y 910 34 12  
Aguascalientes, Ags., México  
e-mail: [ventas@maquinariatriunfo.com.mx](mailto:ventas@maquinariatriunfo.com.mx)  
[www.maquinariatriunfo.com.mx](http://www.maquinariatriunfo.com.mx)



# **AMSSA INTERNATIONAL**

*UNA DECISIÓN DE EXPERTOS*

## **DIRECCION:**

Av. Lic. J. Fernández Albarrán  
No. 67 Frac. Parque Ind. Vallejo  
54170 Tlalnepantla, Edo. De México

## **TELEFONOS:**

Lada Sin Costo: 01 800 7726200  
+ 55) 5392 1400  
+ 55) 5392 1488

## **CORREO ELECTRONICO:**

ventas@amssainternational.com.mx