AMSSA

INTERNATIONAL

CATALOGO DE PRODUCTOS

UNA DECISIÓN DE EXPERTOS

AMSSA
INTERNATIONAL

Arado de Discos Reversibles
Modelo 956 Hidráulico

UNA DECISIÓN DE EXPERTOS

AMSSA INTERNATIONAL

UNA DECISIÓN DE EXPERTOS

ARADO DE DISCOS REVERSIBLES MODELO 956 HIDRÁULICO

ARADOS DE 5 DISCOS REVERSIBLES CON CAMBIO HIDRÁULICO

El arado 956 consta de un bastidor básico en forma triangular en el que se asienta el larguero principal en un punto sobre el cual se puede invertir para arar a la derecha o a la izquierda. Los componentes del Enganche de 3 puntos Categoría 2, van fijos al bastidor básico. Al levantarse el arado al llegar a la cabecera del terreno, el operario simplemente mueve la palanca de control hidráulico del tractor para que el larguero del arado oscile hidráulicamente hacia el lado opuesto.

El magnifico diseño de este arado provisto de una cuchilla de acero y rueda guía de fierro gris fundida, permite que al bajar el implemento a la posición de trabajo, la rueda caiga en posición correcta a principio del surco, lo que permite iniciar el trabajo en una sola operación, evitándose así dispositivos complicados.

-Es de levante total para fácil transporte y maniobrabilidad.

-Realiza un trabajo excelente bajo cualquier condición de suelo.

-De construcción robusta para muchos años de servicio sin problemas.

-De fácil acoplamiento al enganche del tractor.

-Solamente requiere ajustes sencillos para controlar penetración, evitar "coleo" e igualar cortes a ambos lados.

-El volteo de los discos se efectúa por medio del cilindro hidráulico utilizando el sistema hidráulico propio del tractor.

-Tiene un amplio despeje debajo del larguero para evitar atascamientos.

FICHA TÉCNICA

Tamaño de los Discos: El arado 956 se surte normalmente con discos de bisel interior, de 6.4 mm. x 71cm. (1/4" x 28"). La distancia entre los discos es de 56 cm. (22-11/16").

Ancho de Corte Total: El corte promedio por disco es de 25.4 cm., es decir, un corte total de 127 cm. con los cinco discos. Si se desea se pueden efectuar ajustes menores en el ancho de corte mediante los ajustes provistos en la rueda de surco.

Profundidad de Corte: Según las condiciones del suelo, es posible obtener una penetración máxima de 41 cm. (16"). La profundidad de barbecho deseada se puede ajustar por medio del eslabón superior del enganche de 3 puntos en el tractor y cambiando la presión sobre el resorte de la rueda de surco o modificando el ángulo vertical u horizontal de los discos.

Ángulo de los Discos: Cada disco se puede ajustar individualmente a tres ángulos de corte, verticales u horizontales, a una colocación máxima, media o mínima. Estos ajustes son necesarios para que los discos sean más o menos agresivos y penetren en suelos duros, húmedos y pegajosos, o para barbechar tierra compacta o arenosa, según sea el caso.

EQUIPO NORMAL

Discos PO 14 054 de bisel interior, de 6.4 mm x 71 cm. (1/4" x 28").
Rueda de surco con cuchilla de 6.3 mm x 61 cm. (1/4" x 24").
Larguero principal del arado.
Timones, portadiscos.
Enganche integral de tres puntos Categoría 2.
Guardas izquierda y derecha para proteger el portadiscos en suelos abrasivos.
Cilindro hidráulico de 7.62 x 20.32 cm. (3" x 8") y mangueras.

EQUIPO OPCIONAL

Juego de raspadores No. 781 335 R91.

DESCRIPCION	PESO	ANCHO DE CORTE
Arado 956 de cinco discos reversible Diseñado para ser utilizado en tractores con potencia de 130 a 140 C.F.	961 Kgs. (2,119 Lb)	Por disco 28 cm. (11") Total 140 cm (55")
Guarda-raspadores 781 335 R91	35 Kgs. (77 Lb)	

Nota: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso, las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y REFACCIONES
Av. Lic. Juan Fernández Albarrán No. 67 C.P. 54170
Fraccionamiento Parque Industrial San Pablo
Xalpa Tlalnepantla Edo. de México
Tels. (01-55) 5392 13 00, 5392 14 00, Fax 5391 00 36
E-mail amssamex@prodigy.net.mx
www.amssa.com.mx

OFICINA Y DOMICILIO SOCIAL
Francisco Villa No. 708 Código Postal 20030
Tel. 01 (449) 910 34 00 con 10 líneas
Fax (449) 910 34 11 y 910 34 12
Aguascalientes, Ags., México
e-mail: ventas@maquinariatriunfo.com.mx
www.maquinariatriunfo.com.mx

20/02/09

AMSSA INTERNATIONAL

UNA DECISIÓN DE EXPERTOS

DIRECCION:

Av. Lic. J. Fernández Albarrán
No. 67 Frac. Parque Ind. Vallejo
54170 Tlalnepantla, Edo. De México

TELEFONOS:

Lada Sin Costo: 01 800 7726200
+ 55) 5392 1400
+ 55) 5392 1488

CORREO ELECTRONICO:

ventas@amssainternational.com.mx