



CATALOGO DE PRODUCTOS

UNA DECISIÓN DE EXPERTOS





**Arados de Subsuelo
Modelos ASI-30, ASI-35 y ASI-57**

UNA DECISIÓN DE EXPERTOS





UNA DECISIÓN DE EXPERTOS

ARADOS DE SUBSUELO ASI-30, ASI-35 Y ASI-57

Los arados de subsuelo **AMSSA INTERNACIONAL** están diseñados para vencer con cierta facilidad los esfuerzos máximos provocados por diferentes tipos de suelo.

El diseño semiparabólico de los timones, su bastidor en "V" fabricado de perfil estructural rectangular de 4" x 6" (102 x 152 mm) de alta resistencia; hacen que penetre con facilidad disminuyendo considerablemente la potencia demandada por el implemento.

El timón cuenta con un tornillo fusible; el cual está calculado para que se troce antes de que éste sufra cualquier daño al momento de encontrarse con algún obstáculo.

La punta estándar para subsuelo es de solera de acero al alto carbono, recubierta con soldadura especial que le proporciona una excelente resistencia al desgaste.

El bastidor cuenta con topes para ajustar la distancia entre timones de manera más fácil y rápida.

Para nivelar el arado, únicamente hay que asegurarse que los brazos del enganche del tractor tengan la misma altura; el siguiente paso es ajustar la barra del tercer punto de forma tal que el implemento esté horizontal en máxima profundidad.

El enganche en el ASI-30 es categoría II. En el ASI-35 y 57 es categoría II, III y III N.

EQUIPO NORMAL:

Bastidor, 3 timones con sistema de sujeción en ASI-30 y 35. 5 timones con sistema de sujeción en ASI-57, Paradores, Pernos inf. de enganche categoría II en ASI-30, Pernos inf. de enganche categoría II, III y III N en ASI-35 y 57, 3 puntas estándar para timón en ASI-30 y 35 y 5 puntas en ASI-57.

EQUIPO OPCIONAL:

Puntas para timón de una aleación especial. 2 timones más en ASI-35 y ASI-57.

Rejas roturadoras.

Espinilleras.

FICHA TÉCNICA

MOD.	No. DE CINCELES	DIST. ENTRE CINCELES	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO DE TRANSPORTE	PESO APROXIMADO	POTENCIA
ASI-30	3	20" (51 cm)	60" (152 cm)	80" (230 cm)	468 kg (1032 lb)	80 a 120 HP
		25" (64 cm)	75" (191 cm)			
		30" (76 cm)	90" (229 cm)			
ASI-35	3	20" (51 cm)	60" (152 cm)	100" (254 cm)	500 kg (1102 lb)	80 a 120 HP
		25" (64 cm)	75" (191 cm)			
		30" (76 cm)	90" (229 cm)			
		35" (89 cm)	105" (267 cm)			
	40" (102 cm)	120" (305 cm)				
5	20" (51 cm)	100" (254 cm)	100" (254 cm)	640 kg (1411 lb)	120 a 160 HP	
ASI-57	5	20" (51 cm)	100" (254 cm)	140" (356 cm)	635 kg (1400 lb)	120 a 160 HP
		25" (64 cm)	125" (318 cm)			
		30" (76 cm)	150" (381 cm)			
7	20" (51 cm)	140" (356 cm)	140" (356 cm)	765 kg (1687 lb)	150 a 200 HP	

NOTA: Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso, las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y REFACCIONES

Av. Lic. Juan Fernández Albarrán No. 67 C.P. 54170
Fraccionamiento Parque Industrial San Pablo
Xalpa Tlalnepantla Edo. de México
Tels. (01-55) 5392 13 00, 5392 14 00, Fax 5391 00 36
E-mail amssamex@prodigy.net.mx
www.amssa.com.mx

OFICINA Y DOMICILIO SOCIAL

Francisco Villa No. 708 Col. Gremial C.P. 20030
Tel. 01 (449) 910 34 00 con 10 líneas
Fax (449) 910 34 11 y 910 34 12
Aguascalientes, Ags., México
e-mail: ventas@maquinariatriunfo.com.mx
www.maquinariatriunfo.com.mx



AMSSA INTERNATIONAL

UNA DECISIÓN DE EXPERTOS

DIRECCION:

Av. Lic. J. Fernández Albarrán
No. 67 Frac. Parque Ind. Vallejo
54170 Tlalnepantla, Edo. De México

TELEFONOS:

Lada Sin Costo: 01 800 7726200
+ 55) 5392 1400
+ 55) 5392 1488

CORREO ELECTRONICO:

ventas@amssainternational.com.mx