



CATALOGO DE PRODUCTOS

UNA DECISIÓN DE EXPERTOS





Rastra Integral de Tiro Izquierda Pesada Modelo 752

UNA DECISIÓN DE EXPERTOS





UNA DECISIÓN DE EXPERTOS

RASTRA PESADA DE TIRO IZQUIERDA MOD. 752

La rastra INTERNATIONAL 752, izquierda de tiro excéntrico; por su peso y diseño reforzado, trabaja de forma rápida y eficaz en cualquier tipo de terreno, corta los residuos y maleza de la cosecha anterior, reincorporándolos al suelo y prepara la cama de siembra afinando la superficie de la capa arable.

AJUSTES:

Para lograr una penetración uniforme y un rastreo nivelado, evitando así el tiro lateral; la rastra INTERNATIONAL 752 dispone de varios ajustes a través de las placas de enganche y la barra de tiro, adaptándose a distintas condiciones de terreno.

El ángulo de ataque de las secciones de discos se puede ajustar desde un mínimo de 26° hasta un máximo de 46°.

La profundidad de rastreo se puede regular en dependencia del tipo de suelo, por medio de las barras de transporte y del control de profundidad o mediante el sistema hidráulico del tractor.

La nivelación de este implemento se logra fácilmente ajustando el sistema de transferencia de peso, girando la manivela de nivelación. Este sistema también protege a los discos contra sacudidas bruscas y asegura la penetración uniforme de la rastra, manteniéndola nivelada aún al rastrear sobre terrenos desnivelados y de perfil variable.

EQUIPO NORMAL:

Sección delantera de discos dentados de 1/4" de espesor por 26" de diámetro (6.3 x 660 mm), de centro plano. Sección trasera de discos lisos de 1/4" de espesor por 26" de diámetro (6.3 x 660 mm), de centro plano. Control hidráulico en las tres presentaciones o tamaños disponibles (2 cilindros hidrául. de 3" x 8" con mangueras y conexiones). Doble rodado con llantas de 7.50" x 16" de 6 birlos (4 llantas).

FICHA TÉCNICA

Bastidor principal:	Perfil estructural rectangular de alta resistencia de 4" x 6" (102 x 152 mm)
Bastidor de Sección de discos:	Perfil estructural rectangular de alta resistencia de 4" x 10" (102 x 254 mm)
Barra de enganche:	Auto alineable, con manivela calibradora y cuadrante de ajustes.
Ruedas reguladoras de profundidad:	Doble rodado, ruedas de 7.5" x 16" de 6 birlos.
Pernos eje de sección:	Barra de acero cuadrada de 1 1/2" (38 mm).
Carretes espaciadores:	Hierro gris.
Rodamientos de las secciones:	Tipo agrícola, de bolas, auto alineables, triple sellados y reengrasables.
Discos:	Sección delantera dentados y sección trasera lisos. De centro plano de 1/4" x 26" y de 1/4" x 28".
Limpiadores de discos:	Tipo pesado y ajustables.
Sistema de levante:	Controlado hidráulicamente.
Angulo ajustable de secciones:	Hasta 46°.
Claro de transporte:	9.0" (230 mm).
Ajuste lateral de la sección de discos:	Sección trasera.

Ancho de Trabajo	Número de Discos	Potencia en * HP	RT-752 DISCOS		Espacio Entre Discos	Número de Baleros	Número de Limpiadores	Peso en Kilogramos
			Tipo	Diámetro				
3.64 m.	28	140	Discos de centro plano, lisos y dentados	26" x 1/4" (Normal)	10 1/2" (267 mm)	10	26	2,529
4.17 m.	32	160		28" x 1/4" (Opc.)		12	30	2,712
4.70 m.	36	180				12	34	2,858
Ancho de Trabajo	Número de Discos	Potencia en * HP	RT-752 DISCOS		Espacio Entre Discos	Número de Baleros	Número de Limpiadores	Peso en Kilogramos
			Tipo	Diámetro				
3.60 m.	32	130	Discos de centro plano, lisos y dentados	26" x 1/4"	9" (229 mm)	12	30	2,596
4.05 m.	36	150		28" x 1/4"		12	34	2,733
4.51 m.	40	160				12	38	2,875

* La potencia depende del tipo y condiciones del terreno.

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y REFACCIONES

Av. Lic. Juan Fernández Albarrán No. 67 C.P. 54170
Fraccionamiento Parque Industrial San Pablo
Xalpa Tlalnepantla Edo. de México
Tels. (01-55) 5392 13 00, 5392 14 00, Fax 5391 00 36
E-mail amssamex@prodigy.net.mx
www.amssa.com.mx

OFICINA Y DOMICILIO SOCIAL

Francisco Villa No. 708 Código Postal 20030
Tel. 01 (449) 910 34 00 con 10 líneas
Fax (449) 910 34 11 y 910 34 12
Aguascalientes, Ags., México
e-mail: ventas@maquinariatriunfo.com.mx
www.maquinariatriunfo.com.mx



AMSSA INTERNATIONAL

UNA DECISIÓN DE EXPERTOS

DIRECCION:

Av. Lic. J. Fernández Albarrán
No. 67 Frac. Parque Ind. Vallejo
54170 Tlalnepantla, Edo. De México

TELEFONOS:

Lada Sin Costo: 01 800 7726200
+ 55) 5392 1400
+ 55) 5392 1488

CORREO ELECTRONICO:

ventas@amssainternational.com.mx