

# CATALOGO DE PRODUCTOS

# UNA DECISIÓN DE EXPERTOS





## Rastra de Levante Modelo 175

## **UNA DECISIÓN DE EXPERTOS**





## **UNA DECISIÓN DE EXPERTOS**

### **ESPECIFICACIONES**

#### RASTRA DE LEVANTE MODELO 175 DE 18 Y 20 DISCOS

## RASTRA 175 CON ENGANCHE DE TRES PUNTOS CATEGORÍA II

Bastidor de acero sección cuadrada, 12.7 x 12.7 x 0.64 cm. (5" x 5" x 1/4") de gran rigidez y con enganche integral de 3 puntos.

Carretes espaciadores tipo pesado con rebordes grandes para mayor área de contacto con los discos, evitándose la rotura de los discos y prolongar su duración.

Discos de borde recortado (sección delantera) y discos de borde liso (sección trasera), de acero de alta calidad calibre 5/32"; con orificio central cuadrado para afirmar el soporte y evitar roturas en los discos.

El bastidor soporta firmemente las secciones de discos, manteniendo perfectamente alineados los cojinetes de bolas y permite que las secciones de discos giren suave y libremente aún en las condiciones más difíciles.

#### FICHATÉCNICA:

La rastra **INTERNATIONAL** modelo 175 de 18 y 20 discos es de montaje directo a los tractores agrícolas de 60 a 80 H.P., con enganche de tres puntos categoría 2.

Los cojinetes de bolas tipo precisión absorben las cargas más rigurosas y pesadas de trabajo.

Los cojinetes permiten el giro libre y suave de las secciones de discos, al trabajar en terrenos duros y pedregosos, donde el esfuerzo flexionante aumenta.

Las secciones de discos están montadas en perno-ejes cuadrados de 1 1/8" en acero de alta calidad y resistencia que aseguran el soporte rígido de las secciones, facilita el giro de las mismas y mantiene los cojinetes perfectamente alineados.

Equipo opcional: Raspadores, de los discos.

No. 780 895 R91 para 18 discos. No. 780 896 R91 para 20 discos.

TAMAÑO DE LA RASTRA	DISCOS			ESPACIO	MEDIDA	BALEROS	FUERZA	5500
	CANTIDAD	TIPO	DIAMETRO	ENTRE	DEL PERNO-EJE	POR MAQUINA	REQUERIDA TRACTOR	PESO APROX.
2.06 m (81")	18	BORDE RECORTADO (SECCIÓN DELANTERA) Y BORDE LISO (SECCIÓN TRASERA)	56 y 61 cm. (22" y 24")	23 cm. (9")	2.8 cm. (1 1/8") SECCIÓN CUADRADA	6	60 HP. A 80 HP.	530 Kg
2.29 m (102")	20							600 Kg

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Las ilustaciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.

## ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

### CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y REFACCIONES

Av. Lic. Juan Fernández Albarrán No. 67 C.P. 54170
Fraccionamiento Parque Industrial San Pablo
Xalpa Tlalnepantla Edo. de México
Tels. (01-55) 5392 13 00, 5392 14 00, Fax 5391 00 36
E-mail amssamex@prodigy.net.mx
www.amssa.com.mx

### OFICINA Y DOMICILIO SOCIAL

Francisco Villa No. 708 Código Postal 20030
Tel. 01 (449) 910 34 00 con 10 líneas
Fax (449) 910 34 11 y 910 34 12
Aguascalientes, Ags., México
e-mail: ventas@maquinariatriunfo.com.mx
www.maquinariatriunfo.com.mx



# AMSSA INTERNATIONAL

## **UNA DECISIÓN DE EXPERTOS**

# **DIRECCION:**

Av. Lic. J. Fernández Albarrán No. 67 Frac. Parque Ind. Vallejo 54170 Tlalnepantla, Edo. De México

## TELEFONOS:

Lada Sin Costo: 01 800 7726200

+ 55) 5392 1400

+ 55) 5392 1488

# **CORREO ELECTRONICO:**

ventas@amssainternational.com.mx